

De TK-3501.

Een gebruiksvriendelijke
licentievrije UHF FM zendontvanger.

Smal, licht, robuust en voldoet aan
IP54 & 11 normen US MIL-STD.

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig, machtigingsvrij, compleet geleverd en klaar voor gebruik.

Smal en licht

Geleverd met de batterij KNB-63L (L x H x D) : 54 x 117 x 25,5 mm;
gewicht : 210 g.

Duurzaamheid

IP54 en voldoet aan de norm
US MIL-STD 810 C, D, E, F en G

Hoge audio kwaliteit, verbeterde prestaties

Met de BTL audioversterker een uitgangsvermogen van 1,5 W.

Breed bereik

Een breed bereik dankzij een verbeterde ontvangst en een
hoogwaardige antenne.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

KNB-63LM Li-Ion batterij (7.2 V/1130 mAh)		KEP-2 Oortelefoon voor KMC-45 / 2,5mm		KHS-21W Lichtgewicht hoofdtelefoon	
KNB-65LM Li-Ion batterij (7.4 V/1520 mAh)		KHS-1M Hoofdtelefoon met VOX & PTT		KHS-22 Lichtgewicht hoofdtelefoon	
BT-16W Opvulbaar batterij- pack (6 x AA)		KHS-7 Hoofdtelefoon met 1 oorstuk		EMC-11W Speldmicrofoon, oortelefoon & PTT	
KSC-35SE Snellader (> KNB-63L/65L)		KHS-7A Hoofdtelefoon met 1 oorstuk, PTT		EMC-12W Speldmicrofoon, oortelefoon & PTT	
KSC-356E Multi-lader (6 x KNB-63L/65L)		KHS-8BL Handpalmmicro + oortelefoon		KBH-18M Riemclip	
KMC-21M Luidspreker microfoon		KHS-9BL Speldmicrofoon + oortelefoon, PTT		KWR-1M Waterbestendige tas	
KMC-45W Luidspreker microfoon		KHS-10-OH Geluidreducerende hoofdtelefoon		KLH-197NC Nylon draagtas	

TECHNISCHE SPECIFICATIES TK-3501

Frequency Range	Analogue	446.0 to 446.1 MHz	
Number of Channels		16 channels	
Channel Spacing	Analogue	12.5 kHz	
Operating Voltage		7.5 V DC ± 20%	
Battery Life (5-5-90)*	KNB-63LM KNB-65LM	Battery Save: OFF 14 hours 18 hours	Battery Save: ON 20 hours 26 hours
Frequency Stability		± 2.5 ppm	
Dimensions (WxHxD), Weight	Radio only KNB-63LM KNB-65LM	54 x 117 x 14.6 mm, 140 g 54 x 117 x 25.5 mm, 210 g 54 x 117 x 27.5 mm, 230 g	
RF Power Output		ERP 500 mW	
Audio Output	Internal Speaker External Output	1.5 W / 8 Ohm 500 mW / 8 Ohm	
Modulation	Narrow	8K50F3E	

*Based upon 5% transmit / 5% receive / 90% standby (standard duty cycle)

JVCKENWOOD Belgium NV

Leuvensesteenweg 248J, 1800 Vilvoorde, Belgium
comms@be.jvckenwood.com, www.kenwood.be



KENWOOD

UHF FM
ZENDONTVANGER
TK-3501E

PMR446

Licentievrije radio



ProTalk

UHF FM ZENDONTVANGER TK-3501E

PMR446

Licentievrije radio



Smal, licht en robuust ontwerp. Eenvoudige en veilige communicaties.

Gebruiksvriendelijk - geen licentie vereist

De TK-3501 is een machtingsvrije PMR446 UHF zendontvanger. Het volledig gebruiksklare pakket bestaat uit de zendontvanger, een oplaadbare batterij, een lader en riemclip.



Smal en licht

De lichtgewicht TK-3501 heeft een dikte van 25,5 mm* en past perfect in de palm van uw hand. Uitgerust met de standaard batterij KNB-63L weegt dit toestel slechts 210 g.



Dikte 25,5 mm

*Gemeten dunste gedeelte TK-3501.

IP54 goedgekeurd en voldoet aan de US MIL-STD 810 C, D, E, F en G - normen

De TK-3501 voldoet aan de IP54-norm op het vlak van indringing van stof en water alsook aan 11 normen US MIL-STD 810 C, D, E, F, G. Dankzij zijn sterke robuustheid kan dit toestel ook het hardere werk in ruw terrein aan.

Standard	MIL 810C Methods	MIL 810D Methods	MIL 810E Methods	MIL 810F Methods	MIL 810G Methods
Low Pressure	500.1/I	500.2/I, II	500.3/I, II	500.4/I, II	500.5/I, II
High Temperature	501.1/I, II	501.2/I, II	501.3/I, II	501.4/I, II	501.5/I, II
Low Temperature	502.1/I	502.2/I, II	502.3/I, II	502.4/I, II	502.5/I, II
Temperature Shock	503.1/I	503.2/I	503.3/I	503.4/I, II	503.5/I
Solar Radiation	505.1/I	505.2/I	505.3/I	505.4/I	505.5/I
Rain	506.1/I, II	506.2/I, II	506.3/I, II	506.4/I, III	506.5/I, III
Humidity	507.1/I, II	507.2/II, III	507.3/II, III	507.4	507.5/II
Salt Fog	509.1/I	509.2/I	509.3/I	509.4	509.5
Dust	510.1/I	510.2/I	510.3/I	510.4/I, III	510.5/I
Vibration	514.2/VIII, X	514.3/I	514.4/I	514.5/I	514.6/I
Shock	516.2/I, II, V	516.3/I, IV	516.4/I, IV	516.5/I, IV	516.6/I, IV
International Protection Standard					
Dust & Water Protection	IP54				

Breed bereik

De TK-3501 heeft een breed actieterrein en dit dankzij een geoptimaliseerd ontvangstcircuit van de vaste hoogwaardige antenne.



Hoge audio kwaliteit, betere prestaties

Voortbouwend op Kenwood's ervaring als audio specialist, biedt de TK-3501 een helder en levensacht geluid voor betrouwbare communicaties, ook in de meest moeilijke werkomstandigheden. De BTL audioversterker, in combinatie met de grote ingebouwde luidspreker, levert

een krachtig vermogen van 1.5 W waardoor een betrouwbare communicatie kan geboden worden, zelfs in lawaaierige omgevingen.

16 kanalen

Een roterende knop maakt het gemakkelijk om te kiezen tussen de 16 kanalen.



Energiebesparende functie = langere gebruiksduur

De energiebesparende functie biedt tot 20 uren gebruiksduur (functie "Power Save" geactiveerd) en dit met de standaard batterij KNB-63L (1130 mAh). 26 uren gebruiksduur met de optionele batterij KNB-65L.

QT/DQT compatibel

De gebruiker kan de QT toon en de vooraf gedefinieerde frequentie-parameters voor ieder kanaal herprogrammeren. De TK-3501 voorziet ook DQT voor een stille stand-by modus.

Auto-programmatie

De gebruiker kan zowel de kanaalfrequenties als de QT/DQT selecteren zonder de hulp van een FPU (programmatiesoftware).

Overige specificaties:

- geïntegreerde VOX functie*
- toetsenblokkering
- 10 vooraf gedefinieerde alarmsignalen
- eindsignaal zending
- volledige terugzetting fabrieksinstellingen mogelijk
- vergrendeling kanaal in gebruik

*hoofdtelefoon vereist